

※「Ⅱ けん引用車両・トイレトレーラー併用型」を選択の場合に作成

No.	審査項目	評価事項	評価の概要	条件	対応状況	備考
例	けん引用車両の仕様	ETC車載器の設置	寒冷地での使用に適した対策を施すこと。	必須	○	遠方への派遣を考慮し、ETC車載器を設置する
1	けん引用車両の仕様	形状	ラダーフレーム（はしご型）で設計され、悪路での走行やトレーラー牽引にも耐える高い剛性と強度を確保した頑強な構造の四輪駆動車であり、車両フロント部分にボンネットを有し、乗車スペースに前席後席の２列以上の乗車部分のあるタイプの車であること。	必須		
2		排気量	2.4L以上2.8L以下の排気量であること。	必須		
3		車両サイズ	全長4,890 mm以上5,360 mm以下 全幅1,865 mm以上1,940 mm以下 全高1,795 mm以上1,925 mm以下 であること。	必須		
4		最低地上高	200mm以上であること。	必須		
5		駆動方式	４WD（フルタイム、パートタイプは不問）であること。	必須		
6		トランスミッション	オートマチック（その他、ＡＴ限定免許で運転できるトランスミッションは可）	必須		
7		乗車定員	5名程度であること。	必須		
8		最高出力	150kw(204PS) 以上であること。	必須		
9		最大トルク	470N・m(47.9kgf・m) 以上であること。	必須		
10		エンジン	ディーゼルエンジンであること。	必須		
11		けん引能力	ヒッチメンバー取付により、3, 500kg（トレーラーと積載量の総重量）までのトレーラー（ブレーキ付き）を牽引できる性能を有した車両であること。	必須		
12		車体カラー	白色系又はシルバー系（メーカー標準色に限る）であること。	必須		
13		SRSエアバッグ	運転席、助手席にSRSエアバッグが設置されていること。（その他後部座席付きも可）	必須		
14		衝突被害軽減機能 （衝突を回避する自動ブレーキ機能）	衝突被害軽減機能が設置されていること。	必須		
15		車線逸脱抑制制御機能 (車線逸脱を知らせる機能)	車線逸脱抑制制御機能が設置されていること。	必須		
16		リヤデフロック	リヤデフロック装置が設置されていること。（フロント・リヤ両方も可）	必須		
17		パワーステアリング	パワーステアリングであること。	必須		
18		エアコンディショナー	エアコンディショナーが設置されていること。（マニュアルでも可）	必須		
19		シートベルト	乗車定員分のシートベルトが設置されていること。	必須		
20		フロアマット	運転席、助手席及び後部座席にフロアマットが設置されていること。※材質は問わない	必須		
21		サイド（ドア）パイザー	フロント・リア両側にサイド（ドア）パイザーが設置されていること。	必須		
22		集中ドアロック	全ドア、リヤゲートに集中ドアロックが設置されていること。	必須		
23		ディスプレイオーディオ又はカーナビゲーションシステム	後部カメラ付きでバックガイドモニターとして使用可能であるディスプレイオーディオ又はカーナビゲーションシステムが設置されていること。（純正品又は国内メーカー品であること。）	必須		
24		タイヤ	標準の夏用タイヤのほか、スタッドレスタイヤ（アルミホール付き）４本を納品すること。	必須		
25			・スタッドレスタイヤは、物件車両の標準ホイールナットで取り付けができない場合は、専用のホイールナットを付属すること。 ・スタッドレスタイヤのサイズは、標準装着タイヤと同じサイズであること。 ・スタッドレスタイヤは、ホイールバランス調整が実施されていること。	必須		
26			スペアタイヤ１本が付属されていること	必須		
27		標準付属品	標準付属品が付属されていること。	必須		
28		その他付属品 （標準付属品に含まれている場合は別途不要）	ジャッキ、標準工具、緊急停止表示板が付属されていること。	必須		
29		文字入れ等	車体両側面（左右）の後部に、明朝体・黒色で「津市」と文字入れをすること。なお、文字サイズ、位置等については、発注者と協議して決定すること。	必須		
30		環境仕様	国土交通省制定「平成３０年排出ガス基準５０％低減レベル」の認定を受けているか、「平成３０年排出ガス規制」に適合していること。	必須		
31		その他条件	本公告日における最新型及び新車であること。	必須		
32			納車時に燃料（軽油）は、満タンであること。	必須		