

※「Ⅲ トイレ・車両一体型」を選択の場合に作成

No.	審査項目	評価事項	評価の概要	条件	対応状況	備考
例	トイレトラックの仕様	寒冷地仕様	寒冷地での使用に適した対策を施すこと。	必須	○	配管凍結防止装置を施す
1	トイレトラックの仕様	車両サイズ	全長 6,480 mm 以上 7,100 mm 以下 全幅 2,215 mm 以上 2,500 mm 以下 全高 3,120 mm 以上 3,520 mm 以下 であること。	必須		
2		車両総重量	6,500kg以下の重量であること。	必須		
3		駆動方式	4WD（フルタイム、パートタイプは問わない。）であること。	必須		
4		トランスミッション	オートマチック（その他、AT限定免許で運転できるトランスミッションは可とする。」）であること。	必須		
5		トイレ室数	男性用トイレ、女性用トイレ、多目的用トイレが各1室以上（合計3室以上）であること。	必須		
6		乗車定員	3名であること。	必須		
7		最高出力	110kw（150PS）以上であること。	必須		
8		エンジン	ディーゼルエンジンであること。	必須		
9		清水タンク容量	700ℓ以上の容量が確保されていること。	必須		
10		汚物タンク容量	960ℓ以上の容量が確保されていること。	必須		
11		収納式ステップ及び手摺り	必要な各入口に設置し、コンパクトに収納できること。	必須		
12		電力関係設備	外部電源（家庭用電源（ＡＣ１００Ｖ）等）を使用して、照明、換気扇、給水装置への電力供給が行える装置であること。	必須		
13			ソーラー発電（充電）システム（100W以上）を設置し、停電時でも使用できること。（バッテリー（200Ah以上）、ソーラーパネル含む）	必須		
14		給水方法	ホースによる直接給水が可能であること。	必須		
15		汚物排水方法	バキュームによる汲み取り及びホースによる下水落下ができる仕様であること。	必須		
16		車体カラー	白色系であること。	必須		
17		タイヤ	標準装着の夏用タイヤ4本を装着した状態で納品すること。	必須		
18			スペアタイヤ1本を車体に収納又は設置し納品すること。	必須		
19			スタッドレスタイヤは、ホイール付きとし、タイヤサイズについては、標準装着タイヤと同サイズとしての納品すること。また、ホイールバランス調整を実施すること。	必須		
20		ラッピング過去	車体3面（左・右・背面）の全体にラッピング加工（フルカラー）を施すこと。	必須		
21		寒冷地仕様	寒冷地での使用に適した対策を施すこと。	必須		
22		SRSエアバッグ	運転席、助手席にSRSエアバッグが設置されていること。（その他後部座席付きも可）	必須		
23		衝突被害軽減機能（衝突を回避する自動ブレーキ機能）	衝突被害軽減機能が設置されていること。	必須		
24		車線逸脱抑制制御機能（車線逸脱を知らせる機能）	車線逸脱抑制制御機能が設置されていること。	必須		
25		パワーステアリング	パワーステアリングであること。	必須		
26		エアコンディショナー	エアコンディショナーが設置されていること。（マニュアルでも可）	必須		
27		シートベルト	乗車定員分のシートベルトが設置されていること。	必須		
28		フロアマット	前席にフロアマットが設置されていること。※材質は問わない	必須		
29		ドアバイザー	前ドア両側にサイド（ドア）バイザーが設置されていること。	必須		
30		集中ドアロック	全ドアに集中ドアロックが設置されていること。	必須		
31		バックカメラ	バックカメラが設置されていること。	必須		
32		ディスプレイオーディオ又はカーナビゲーションシステム	ディスプレイオーディオ又はカーナビゲーションシステムが設置されていること。（純正品又は国内メーカー品であること。）	必須		
33		付属品	標準付属品及び緊急停止表示板（標準付属品に含まれている場合は別途不要）が付属されていること。	必須		
34		その他条件	燃料タンクは、排気管との関係を考慮した位置に設け、給油口は給油が容易な位置であること。	必須		
35			納入する車両は、新車であること。	必須		
36			納車時に燃料（軽油）が満タンであること。	必須		

※「Ⅲ トイレ・車両一体型」を選択の場合に作成

No.	審査項目	評価事項	評価の概要	条件	対応状況	備考
28	トイレ室内の仕様	トイレ室の寸法	<男性用トイレ及び女性用トイレ> 幅・奥行（以下のサイズを満たしていれば、幅・奥行はどちらでも可。） 1,500 mm以上×1,000 mm以上、高さ1,800 mm以上であること。	必須		
29			<多目的用トイレ> 幅・奥行（以下のサイズを満たしていれば、幅・奥行はどちらでも可。） 1,500 mm以上×2,000 mm以上、高さ1,800 mm以上であること。	必須		
30	トイレ室内の仕様	ロック付扉	各室内にロック付扉が設置されていること	必須		
31		照明	各室にLED照明（室内用、室外用）が設置されていること。	必須		
32		電動換気扇	各室内に電動の換気扇が設置されていること。	必須		
33		開閉式窓	各室内に開閉式窓が設置されていること。（車体前後の面に接しておらず、窓の設置ができない部屋については、扉窓のみでも可。）	必須		
34		便座	洋式便座（臭い防止機能付き便座）であること。	必須		
35		トイレトペーパーホルダー	各室内にトイレトペーパーホルダーが設置されていること。	必須		
36		衣類掛け等のフック	各室内に衣類掛け等のフックが設置されていること。	必須		
37		洗面台	各室内に洗面台が設置されていること。	必須		
38		化粧鏡	各室内に化粧鏡が設置されていること。	必須		
39		電動昇降装置	多目的用トイレに電動昇降装置（車椅子の上げ下ろしができるもの。）が1箇所設置されていること。	必須		
40		室内手摺	多目的用トイレに手摺が設置され、高齢者等でも立ち座りが容易にできるよう配慮がされていること。	必須		
41		おむつ交換台、ベビーキープ	多目的用トイレにおむつ交換台及びベビーキープが設置されていること。	必須		
42	災害時の相互支援	相互支援の体制	国内の地方公共団体が参加する災害時における移動式トイレ車両の要請、派遣に関する相互支援の仕組み（ネットワーク等）を有していること。	必須		