

しらさぎホール 照 明 設 備

(平成31年3月1日現在)

名 称	容 量	数 量	回路数	備 考 (設 置 台 数 等)
調光主幹配電盤	182kVA			3相4線
1・2 Bo	2kw		8	内1回路作灯
LH	3kw		8	上・下各4回路
UH	2kw		8	上・下各4回路
1・2・3 SUS	3kw		36	各12回路
FL	3kw		22	上・下各11回路
LINE FL	3kw		2	直回路(上・下各1回路)
CL	3kw		9	
Fr	3kw		6	上・下各3回路
FOOT FL	2kw		3	
花道 FL	2kw		4	上・下各2回路
ピンスポットライト	1kw	2		整流器200V
ボーダーライト	150w	162		1・2Bo
スポットライト(フレネル)	1kw	36		ハロゲン(SUS分)
スポットライト(平凸)	1kw	24		ハロゲン(SUS・SS分)
スポットライト(平凸)	1kw	18		ハロゲン(Fr分)
スポットライト(平凸)	1kw	18		ハロゲン(CL分)
アッパーホリゾンライト	300w	1式		ハロゲン(71・72・63・22)
ロアーホリゾンライト	300w	9		ハロゲン(72・59・22・40)(上5・下4)
フットライト	54w	8		白熱
パーライト	1kw	8		ビーム * (H29・6 1台修繕)
エフェクトマシン	1kw	2式		レンズ(4・6インチ)・マシン・シート(雲・雨・雪 各2枚)
天井反射板ライト	500w	29		Bo切替式
フロアーベース		8		ベース径200 2. 5kg
三脚スタンド		8		キャスター付・H990～1565 足径680
バンドア		5		
ロングハンガー		5		
ハンガー		20		

調 光 卓 の 概 要

名 称	PAREITUS-GX (松下電工)
マスタフェーダ	1組(グランドマスタ)
サブマスタフェーダ	20本 × 20ページ/4場面
プリセットフェーダ	60本 × 3段
記憶シーン数	1000シーン
外部記憶	3. 5型FD(COMOS対応)

(コードの種類)

C20A-C20A	10m	5本	
C20A-C20A	5m	15本	
C20A-C20A	2m	15本	
C30A-C20A	10m	6本	
C30A-C20A	5m	12本	
C30A-C30A	10m	6本	
C30A-15A並行	5m	1本	